

Gebrauchsanweisung Probe-Exemplar HK250*

HK250* entfernt:

- ★ Zementschleier von Glasscheiben u.a. verursacht durch: Auslaugen (das Aufnehmen alkalischer Stoffe wie Salpetersäure, Kieselsäure und Kalk durch Regenwasser) bei Fassaden aus Beton, Ziegelsteinen und Mörtel.
- ★ Schmutz auf Glasscheiben, der sich mit anderen Mitteln nicht mehr entfernen lässt (verwitterte Fensterscheiben) wie:
 - ★ Dauerhaft schlecht instandgehaltene Fenster
 - ★ Beläge, verursacht durch sauren Regen oder Salzablagerungen an der Küste
 - ★ Beläge, verursacht durch Bleischlieren und Aluminiumbauteile
 - ★ Beläge durch Gartenbewässerungsanlagen
 - ★ Beläge durch Emissionsabgase in der Nähe von Industriegebieten, Häfen, Flughäfen und Autobahnen
- ★ Klebstoff- und Kittreste
- ★ Ringe, verursacht durch das Einsetzen von Fensterscheiben mit Saugnäpfen

Häufig auch:

- ★ Kalkablagerungen auf Duschwänden/Badewannenwänden aus Glas
- ★ Fassadenimprägniermittel (Hamoline, Silox '94, Aquaplan, Deiterol, Sikagard 703W usw.)

Führen Sie einen Test durch, um festzustellen, wie oft man HK250* auf der Glasoberfläche anwenden muss, damit sie wieder glasklar wird. Das Fenster wird nicht überall einen gleich schweren Belag aufweisen. Testen Sie daher an einer Stelle, an der die Beläge besonders schwer sind.

Test:

- ✓ Warten Sie nicht zu lange mit dem Test, um das Austrocknen des Probe-Exemplars zu verhindern. Nicht in praller Sonne anwenden.
- ✓ Haben Sie mit anderen Mitteln wie Autowachs oder einem ähnlichen Produkt versucht, die Beläge zu entfernen, dann müssen Sie diese zunächst vom Glas entfernen.
- ✓ Reinigen Sie das Fenster und reiben Sie es gründlich trocken. (HK250* wird neutralisiert, sobald es mit Wasser in Berührung kommt).
- ✓ Nehmen Sie das Tuch mit HK250* aus der Verpackung und reiben Sie die zu behandelnde Oberfläche (**nicht größer als 10 x10 cm**) damit kräftig ein.
- ✓ Warten Sie mindestens 10 Sekunden und reiben Sie die Stelle dann nochmals gründlich ein.
- ✓ Reinigen Sie die Oberfläche mit Wasser.
- ✓ Bei leichtem bis mittelschweren Belägen: 2 bis 4 Mal mit einem sauberen Stück des Probe-Exemplars wiederholen. Bei hartnäckigen bis sehr hartnäckigen Belägen wird das Probe-Exemplar nicht ausreichen, aber Sie können sehen, dass es funktioniert.

Achtung! Das Probe-Exemplar kann Flecken verursachen, daher nie irgendwo ablegen, sondern es zurück in die dazugehörige Plastiktüte legen.

Es ist möglich, dass man das oben beschriebene Verfahren bei Belägen, die sich schon seit Jahren auf den Scheiben befinden, mehrmals wiederholen muss, bevor die Glasscheibe wieder glasklar ist. Das Probe-Exemplar enthält genügend HK250* um den Test 2 bis 4 Mal auf einer Glasoberfläche von 10 x 10 cm zu wiederholen.

- ✗ HK250* kann nicht auf Plexiglas und auf die beschichtete Seite vom Glas angewendet werden.
- ✗ HK250* entfernt keine Schäden im Glas wie Kratzer.